

ÜRÜN KODU : 0417
AMBALAJ TİPİ : 0, 75 L-2,5 L-7,5 L-15 L
RENKLERİ : Bkz. Dış Mekan Renk kataloğuna

ÜRÜN TANIMI : Esnek Akrilik Kopolimer emülsiyon esaslı,Elyaf katkılı iklim koşullarına dirençli Portakal yüzey desen veren thixs dış cephe Yatay yüzey boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI : Yatayda kullanılan sıva, bürüt beton, gaz beton, tuğla ,Söve vb. yapı Elemanlarını su nem geçirimini önlemek amaçlı koruyucu ve dekoratif olarak kullanılır

ÖZELLİKLERİ :

- Su eme değeri düşüktür, W3
- Nefes alır.V3
- İklim şartlarına dayanıklıdır
- İpeksi, tekstür görünümlü. G2-S3

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı : Akrilik Kopolimer Emülsiyon
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : %73±1 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Yoğunluk (Kg/m³) : 1, 53 ± 0, 03 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Sarfiyat : 1 katta 1 m²/ kg
İnceltme oranı : İnceltilmez.
Kuruma zamanı (20° C, %60 RH) : Son kuruma, 48 saat
Önerilen Uygulama Araçları : Dekoratif Rulo
Önerilen kat sayısı : Genelde 1 Doygun kat (ihtiyaç halinde %50 inceltilerek 1kat astar 1 kat son kat olarakta uygulanabilir.)
Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 2,5 L ile 5 m² -7,5 L ile 15 m² - 15 ile -30 m² alan kaplar.
Önerilen Astarlar : İhtiyaç halinde Kendisi %50 inceltilerek 1 kat astar olarak kullanılabilir

YÜZEY HAZIRLAMA :

A) Yeni boyanacak yüzeyler :

- Yüzey raspalanarak (iri sıva tozları ve çapakları düşürülür) temizlenir.
- Yüzeyde bulunan serbest tozlar yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalı.
- yüzey önerilen astarlardan biri ile 1 kat astarlanmalıdır.

B) Eski boyalı yüzeyler :

1) Yıpranmış eski yüzeylerde gevşek boyalar kazınır, gerekli yerler

Macunlama işlemleri ile yüzey düzeltilir.Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir.

Tüm yüzeye ince 1 kat Alcı Astarı veya 1 kısım astar 10 kısım su ile sulandırılmış konsantre astar uygulanır.

Astar uygulamasından dan en az 6 saat sonra Doygun bir kat **Fulsetelyafli** boya uygulanmaya hazır hale gelir.

2) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması: Yeni boyanacak yüzeylerdeki gibidir.

NOT: Fullset elyafli üzerinde gezilmeyen yatay yüzeylere uygulanmalıdır

UYGULAMA

:

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma, yıkama, vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanır.
- Boya uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde Uygulama 1 doygun kat boya olarak yapılır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği

:

- İş bitiminden sonra Hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 içeriği / kabı yerel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

